



ПАСПОРТ

Конвейерная лента



1. Наименование и артикул изделий.

Наименование	Артикул
Лента конвейерная 400-EP-100/2-1.5/1.5Y	400-EP-100/2-1.5/1.5Y
Лента конвейерная 400-EP-250/2-2/0Y	400-EP-250/2-2/0Y
Лента конвейерная 400-EP-400/3-3/0Y	400-EP-400/3-3/0Y
Лента конвейерная 400-EP-400/3-5/2T3	400-EP-400/3-5/2T3
Лента конвейерная 600-EP-250/2-2/0OR	600-EP-250/2-2/0OR
Лента конвейерная 600-EP-250/2-3/1W	600-EP-250/2-3/1W
Лента конвейерная 600-EP-250/2-3/1Y	600-EP-250/2-3/1Y
Лента конвейерная 600-EP-400/3-3/0Y	600-EP-400/3-3/0Y
Лента конвейерная 600-EP-400/3-5/2T3	600-EP-400/3-5/2T3
Лента конвейерная 800-EP-250/2-3/1W	800-EP-250/2-3/1W
Лента конвейерная 800-EP-250/2-3/1Y	800-EP-250/2-3/1Y
Лента конвейерная 800-EP-400/3-3/0Y	800-EP-400/3-3/0Y
Лента конвейерная 800-EP-400/3-3/1OR	800-EP-400/3-3/1OR
Лента конвейерная 800-EP-400/3-5/2T3	800-EP-400/3-5/2T3
Лента конвейерная 1200-EP-250/2-3/1W	1200-EP-250/2-3/1W
Лента конвейерная 1200-EP-250/2-3/1Y	1200-EP-250/2-3/1Y
Лента конвейерная 1200-EP-400/3-3/0Y	1200-EP-400/3-3/0Y
Лента конвейерная 1200-EP-400/3-4/2OR	1200-EP-400/3-4/2OR
Лента конвейерная 1200-EP-400/3-5/2T3	1200-EP-400/3-5/2T3

2. Комплект поставки: лента конвейерная в бухте.

3. Информация о назначении продукции.

Лента конвейерная многопрокладочная из ткани EP (уток — полиамид, основа — полиэстер) предназначена для транспортировки грузов в элеваторных хозяйствах, на металлургических, перерабатывающих, машиностроительных предприятиях и т.д. Резинотканевый материал, из которого изготовлена лента, характеризуется низкой скоростью радиального растяжения, высокой способностью к образованию канавок и хорошей водостойкостью. Под воздействием влаги лента не плесневеет, сохраняет прочность и начальный модуль упругости. Лента с тканевым каркасом EP изготовлена в соответствии с DIN 22102.

По назначению конвейерные ленты делятся на виды:

- для легких условий эксплуатации (Y) — для работы на ленточных конвейерах малой и средней нагруженности;
- морозостойкие (W) — для работы при пониженных температурах (температура окружающего воздуха от -60°C до $+60^{\circ}\text{C}$);
- маслостойкие (OR) — для конвейеров, на которых лента контактирует с различного типа маслами или топливом;
- теплостойкие (2T3) — предназначены для транспортировки горячих грузов с различной абразивностью и температурой (температура рабочей обкладки не выше 150°C).

4. Характеристики и параметры продукции.

4.1. Инфографика названия.

600-EP-250/2-3/1W

Ширина ленты

Тип ткани тяговой прокладки

Количество тканевых прокладок

Толщина верхней резиновой обкладки

Толщина нижней резиновой обкладки

Категория резиновой обкладки:

Y – для легких условий эксплуатации;

W – морозостойкая;

OR – маслостойкая;

2T3 – теплостойкая

4.2. Характеристики.

Артикул	Ширина ленты, мм	Количество прокладок	Толщина одной прокладки, мм	Толщина верхней резиновой обкладки, мм	Толщина нижней резиновой обкладки, мм	Прочность ленты на разрыв, Н/мм	
400-EP-100/2-1.5/1.5Y	400	2	0.75	1.5	1.5	100	
400-EP-250/2-2/0Y			1.25	2	-	250	
400-EP-400/3-3/0Y		3	1.55	3	-	400	
400-EP-400/3-5/2T3				5	2	400	
600-EP-250/2-2/0OR	600	2	1.25	2	-	250	
600-EP-250/2-3/1W				3	1	250	
600-EP-250/2-3/1Y				3	1	250	
600-EP-400/3-3/0Y		3	1.55	3	-	400	
600-EP-400/3-5/2T3				5	2	400	
800-EP-250/2-3/1W				800	2	1.25	3
800-EP-250/2-3/1Y	3	1	250				
800-EP-400/3-3/0Y	3	1.55	3		3	-	400
800-EP-400/3-3/1OR					3	1	400
800-EP-400/3-5/2T3					5	2	400
1200-EP-250/2-3/1W					1200	2	1.25
1200-EP-250/2-3/1Y	3	1	250				
1200-EP-400/3-3/0Y	3	1.55	3	3		-	400
1200-EP-400/3-4/2OR				4		2	400
1200-EP-400/3-5/2T3				5		2	400

4.3. Параметры адгезии слоев и продольного удлинения ленты.

Каркас ленты	Адгезионная прочность, Н/мм			Продольное удлинение	
	Между прокладками	Между резиновой обкладкой и каркасом		Продольное удлинение при разрыве	Продольное удлинение в исходном состоянии
		Толщина резины ≤1.5 мм	Толщина резины ≥1.5 мм		
Ткань типа EP	≥4.5	≥3.15	≥3.5	≥10%	≤1.5%

5. Устойчивость к воздействию внешних факторов.

Охлаждение	Естественное или принудительное	
Рабочая среда	Окружающая среда	Избегать запыленности, масляного тумана и агрессивных газов
	Температура воздуха	+10°C ~+35°C
	Влажность, не более	60%
	Рабочая температура	< +35°C
	Вибрация	<0.5g
Температура хранения	+5°C~+40°C	

6. Правила и условия безопасной эксплуатации.

Перед подключением и эксплуатацией изделия ознакомьтесь с паспортом и соблюдайте требования безопасности.

Изделие может представлять опасность при его использовании не по назначению. Оператор несет ответственность за правильную установку, эксплуатацию и техническое обслуживание изделия.

При повреждении электропроводки существует опасность поражения электрическим током. При замене поврежденной проводки оборудование должно быть полностью отключено от электрической сети. Перед уборкой, техническим обслуживанием и ремонтом должны быть приняты меры для предотвращения случайного включения изделия.

7. Приемка изделия.

После извлечения изделия из упаковки необходимо:

- проверить соответствие данных паспортной таблички изделия паспорту и накладной;
- проверить изделие на отсутствие повреждений во время транспортировки и погрузки/разгрузки.

В случае несоответствия технических характеристик или выявления дефектов составляется акт соответствия.

8. Монтаж и эксплуатация.

Работы по монтажу и подготовке оборудования должны выполняться только квалифицированными специалистами, прошедшими инструктаж по технике безопасности и изучившими настоящее руководство, Правила устройства электроустановок, Правила технической эксплуатации электроустановок, типовые инструкции по охране труда при эксплуатации электроустановок.

По окончании монтажа необходимо проверить:

- правильность подключения выводов оборудования к электросети;
- исправность и надежность крепежных и контактных соединений;
- надежность заземления;
- соответствие напряжения и частоты сети указанным на маркировке изделия.

9. Маркировка и упаковка.

9.1. Маркировка изделия.

Маркировка изделия содержит:

- товарный знак;
- наименование или условное обозначение (модель) изделия;
- серийный номер изделия;
- дату изготовления.

Маркировка потребительской тары изделия содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение и серийный номер;
- год и месяц упаковывания.

9.2. Упаковка.

К заказчику изделие доставляется в собранном виде. Оборудование упаковано в картонный коробок. Все разгрузочные и погрузочные перемещения вести с особым вниманием и осторожностью, обеспечивающими защиту от механических повреждений.

При хранении упакованного оборудования необходимо соблюдать следующие условия:

- не хранить под открытым небом;
- хранить в сухом и незапыленном месте;
- не подвергать воздействию агрессивных сред и прямых солнечных лучей;
- оберегать от механических вибраций и тряски;
- хранить при температуре от +5°C до +40°C, при влажности не более 60% (при +25°C).

10. Условия хранения изделия.

Изделие должно храниться в условиях по ГОСТ 15150-69, группа У4, УХЛ4 (для хранения в помещениях (объемах) с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и других, в том числе хорошо вентилируемых подземных помещениях).

Для хранения в помещениях с кондиционированным или частично кондиционированным воздухом) при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 60% (при +25°C).

Помещение должно быть сухим, не содержать конденсата и пыли. Запыленность помещения в пределах санитарной нормы. В воздухе помещения для хранения изделия не должно присутствовать агрессивных примесей (паров кислот, щелочей). Требования по хранению относятся к складским помещениям поставщика и потребителя.

11. Условия транспортирования.

Допускается транспортирование изделия в транспортной таре всеми видами транспорта (в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов) без ограничения расстояний. При перевозке в железнодорожных вагонах вид отправки — мелкий малотоннажный. При

транспортировании изделия должна быть предусмотрена защита от попадания пыли и атмосферных осадков.

Климатические условия транспортирования.

Влияющая величина	Значение
Диапазон температур	-40°C до +60°C
Относительная влажность, не более	60% при 25°C
Атмосферное давление	От 70 до 106.7 кПа (537-800 мм рт.ст.)

12. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок службы составляет 6 месяцев со дня приобретения. Гарантия сохраняется только при соблюдении условий эксплуатации и регламентного обслуживания.

1. Общие положения

1.1. Продавец не предоставляет гарантии на совместимость приобретаемого товара и товара, имеющегося у Покупателя, либо приобретенного им у третьих лиц.

1.2. Характеристики изделия и комплектация могут изменяться производителем без предварительного уведомления в связи с постоянным техническим совершенствованием продукции.

2. Условия принятия товара на гарантийное обслуживание

2.1. Товар принимается на гарантийное обслуживание в той же комплектности, в которой он был приобретен.

3. Порядок осуществления гарантийного обслуживания

3.1. Гарантийное обслуживание осуществляется путем тестирования (проверки) заявленной неисправности товара.

3.2. При подтверждении неисправности проводится гарантийный ремонт.

4. Гарантия не распространяется на стекло, электролампы, стартеры и расходные материалы, а также на:

4.1. Товар с повреждениями, вызванными ненадлежащими условиями транспортировки и хранения, неправильным подключением, эксплуатацией в штатном режиме либо в условиях, не предусмотренных производителем (в т.ч. при температуре и влажности за пределами рекомендованного диапазона), имеющий повреждения вследствие действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, стихийных бедствий и т.д.), а также имеющий механические и тепловые повреждения.

4.2. Товар со следами воздействия и (или) попадания внутрь посторонних предметов, веществ (в том числе пыли), жидкостей, насекомых, а также имеющих посторонние надписи.

4.3. Товар со следами несанкционированного вмешательства и (или) ремонта (следы вскрытия, кустарная пайка, следы замены элементов и т.п.).

4.4. Товар, имеющий средства самодиагностики, свидетельствующие о ненадлежащих условиях эксплуатации.

4.5. Технически сложный Товар, в отношении которого монтажно-сборочные и пусконаладочные работы были выполнены не специалистами Продавца или рекомендованными им организациями, за исключением случаев прямо предусмотренных документацией на товар.

4.6. Товар, эксплуатация которого осуществлялась в условиях, когда электропитание не соответствовало требованиям производителя, а также при отсутствии устройств электрозащиты сети и оборудования.

4.7. Товар, который был перепродан первоначальным покупателем третьим лицам.

4.8. Товар, получивший дефекты, возникшие в результате использования некачественных или выработавших свой ресурс запасных частей, расходных материалов, принадлежностей, а

также в случае использования не рекомендованных изготовителем запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

13. Наименование и местонахождение импортера: ООО "Станкопром", Российская Федерация, 394033, г. Воронеж, Ленинский проспект 160, офис 333.

14. Маркировка ЕАС



Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

№ партии:

ОТК:



8 (800) 555-63-74 бесплатные звонки по РФ
+7 (473) 204-51-56 Воронеж
+7 (495) 505-63-74 Москва



www.purelogic.ru
info@purelogic.ru
394033, Россия, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, 160, офис 149

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
	8 ⁰⁰ -17 ⁰⁰			8 ⁰⁰ -16 ⁰⁰		выходной